



## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
CE020610	0,6 m x 10 m	Bleu	35
CE010610	0,6 m x 10 m	Noir	35
CE040605	0,6 m x 5 m	Vert	17
CE030605	0,6 m x 5 m	Rouge	17
CE020605	0,6 m x 5 m	Bleu	17
CE010605	0,6 m x 5 m	Noir	17
CE041210	1,2 m x 10 m	Vert	73
CE031210	1,2 m x 10 m	Rouge	73
CE021210	1,2 m x 10 m	Bleu	73
CE011210	1,2 m x 10 m	Noir	73

## COBAmat® Inter

Résistant à l'épreuve du temps, notre tapis de sécurité original



- Notre tapis de sécurité multi-usage de haute qualité d'origine est largement utilisé dans tous les domaines actuels de l'industrie.
- La solution idéale pour les chaînes de production plus longues et pour recouvrir les sols de mezzanines.
- Disponible en quatre couleurs vives et quatre tailles de tissage (de perforations) pour s'adapter à l'application souhaitée.
- Lamelles de vinyle quadrillées (et non soudées) pour une plus grande souplesse et un risque de rupture moindre.
- Motif transversal pour réduire les risques de chute.
- Entièrement réversible pour une longévité accrue.
- S'utilise dans les environnements humides et secs et où les copeaux et les débris posent problème.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Largement utilisé dans de nombreux environnements industriels et non industriels, humides et secs.
- taille des perforations : 30 x 10 mm

## Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	PVC
<b>Finition de surface</b>	Caillebotis transversal
<b>Hauteur du produit</b>	12 mm
<b>Taille du trou</b>	30 mm x 10 mm
<b>Min.</b>	
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C
<b>Max.</b>	
<b>Température de fonctionnement</b>	+60°C
<b>Résistance aux produits</b>	Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalins différents ainsi qu'aux produits

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)	
CE041205	1,2 m x 5 m	Vert	36	
CE031205	1,2 m x 5 m	Rouge	36	
CE021205	1,2 m x 5 m	Bleu	36	
CE011205	1,2 m x 5 m	Noir	36	
CE040910	0,9 m x 10 m	Vert	54	
CE030910	0,9 m x 10 m	Rouge	54	
CE020910	0,9 m x 10 m	Bleu	54	
CE010910	0,9 m x 10 m	Noir	54	
CE040905	0,9 m x 5 m	Vert	26.9	
CE030905	0,9 m x 5 m	Rouge	26.9	
CE020905	0,9 m x 5 m	Bleu	26.9	
CE010905	0,9 m x 5 m	Noir	26.9	
CE040610	0,6 m x 10 m	Vert	35	
CE030610	0,6 m x 10 m	Rouge	35	

## chimiques

chimiques du secteur industriel général. Il résiste aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et alcalis. Nettoyé correctement, le PVC résiste aux produits gras et huileux. Le PVC ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

## Environnement indiqué

Adapté aux environnements humides et secs, à l'intérieur comme à l'extérieur

## Résistance aux UV

Résistant aux UV. Notez que la couleur rouge peut s'altérer à la lumière directe du soleil.

## Applications typiques

Secteur industriel général, ingénierie, abords de machines-outils

## Pose

Pose libre, réversible

## Nettoyage

Nettoyer au nettoyeur haute pression avec un détergent doux si nécessaire

## Tests antichute selon

DIN 51130 - R10

## Téléchargements



[Workstation Ramp Slip Test DIN 51130](#)



[Workstation Fire Test EN ISO 11925](#)



[Workstation Fire Test EN ISO 9239](#)



[Workstation Fire Test BS EN 13501](#)

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaeurope.fr](mailto:sales@cobaeurope.fr)

[www.coba.com/fr/](http://www.coba.com/fr/)