


Worksafe

Le tapis antidérapant idéal pour les sols gras




- Améliore le confort en station debout prolongée.
- Sa résistance le rend adapté à de nombreux environnements industriels avec deux types de matériaux au choix.
- La version bleue, résistante aux produits huileux, est idéale pour les postes de travail exposés aux produits gras ou huileux où les risques de chutes sont fréquents.
- Les perforations retiennent les liquides renversés et les copeaux.
- Réduit efficacement les risques de chutes dans les zones où les déversements sont fréquents.
- Un tapis complet pour une solution de sécurité immédiate.
- Bords biseautés en continu pour éviter les chutes.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.

Styles disponibles



Blue



Noir

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SW020001	0,9 m x 1,5 m	Bleu	14
SW010001	0,9 m x 1,5 m	Noir	14

Spécifications techniques

Matériau	Version noire, 70 % de contenu recyclé Version bleue, 40% de contenu recyclé
Finition de surface	Surface texturée et perforée
Hauteur du produit	16 mm
Taille du trou	22 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+130°C
Résistance aux produits chimiques	Caoutchouc naturel résistant à l'eau et à la plupart des acides modérés
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs humides et secs
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Postes de soudure, zones aux abords de machines-outils où les copeaux sont fréquents
Pose	Pose libre
Nettoyage	Laver à l'eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression
Résistance à la traction	3,5 à 4 MPa
Remarques	Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.
Tests antichute selon	DIN 51130 - R10

Téléchargements



Worksafe Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/