



## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
DM010003	70 mm x 70 mm x 17 mm	Noir	0.3
P240-L1092-C09	1074 mm x 50 mm	Noir	0.65
P240-L1093-C09	1565 mm x 50 mm	Noir	0.95
DM010002	1 m x 1,5 m	Noir	16.4

## COBA Adeluxe

Propriétés anti-fatigue pour postes de travail à usage intensif



- Offre une surface d'appui sécurisée et ultra confortable.
- Son épaisseur en fait un tapis durable qui résiste aux chocs.
- Fabriqué en caoutchouc résistant assurant une bonne longévité.
- Excellentes propriétés antidérapantes dans les zones humides.
- La solution idéale pour les lieux de travail humides grâce aux perforations assurant un écoulement efficace des liquides.
- Disponible en tapis individuel ou à emboîter à l'aide de connecteurs pour recouvrir de plus grandes surfaces.
- Pour réduire le risque de chute, il est recommandé d'utiliser des bords (en option).
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.

## Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	Caoutchouc naturel
<b>Contenu en matériaux recyclés %</b>	43
<b>Finition de surface</b>	Structure à motif circulaire pour une adhérence renforcée et à perforations pour assurer l'écoulement des liquides
<b>Hauteur du produit</b>	18,5 mm
<b>Poids du produit</b>	15 kg
<b>Taille du trou</b>	13 mm, 24 mm
<b>Min. Température de</b>	-20°C

**fonctionnement****Max.**

**Température de fonctionnement** +50°C

**Résistance aux produits chimiques**

Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales

**Environnement indiqué**

Pour l'intérieur et l'extérieur

**Résistance aux UV**

Oui

**Applications typiques**

Industrie générale

**Pose**

Pose libre

**Nettoyage**

Nettoyage au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression

**Résistance à la traction**

3 MPa

**Élongation**

250%

**Température d'application**

-30 °C à 50 °C

**Tests antichute selon**

DIN 51130 - R10

**Processus de fabrication**

Moulage par compression

## Téléchargements



COBA Deluxe Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaeurope.fr](mailto:sales@cobaeurope.fr)

[www.coba.com/fr/](http://www.coba.com/fr/)