


Flexi-Deck

Dalles de sol antidérapantes pour une sécurité accrue sur sol humide




- Utilisé dans de nombreux environnements, de l'industrie aux loisirs.
- Sa surface antidérapante réduit les risques de chute en conditions d'humidité.
- Grâce à leur motif, la surface des dalles de sol reste sèche pour plus de sécurité.
- Perforations et envers à picots, spécialement conçus pour assurer un excellent écoulement.
- Système de dalles emboîtables pour couvrir une surface au sol de petite ou grande taille en fonction des besoins.
- Les dalles sont souples et faciles à déplacer à des fins de nettoyage, de déplacement ou de remplacement.
- Le matériau utilisé possède de nombreux avantages assurant hygiène et longévité.


Styles disponibles




Noir




Rouge



Gris



Vert



Bleu

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
FD060004		Gris	0.06
FD060002M3		Gris	0.23
FD060002F3		Gris	0.23
FD060001	30 cm x 30 cm	Gris	3.8
FD040004		Vert	0.06
FD040002M3		Vert	0.2
FD040002F3		Vert	0.23
FD030004		Rouge	0.06
FD030002M3		Rouge	0.2
FD040001	30 cm x 30 cm	Vert	3.8
FD030002F3		Rouge	0.23
FD030001	30 cm x 30 cm	Rouge	3.8
FD020004		Bleu	0.06
FD020002M3		Bleu	0.23
FD020002F3		Bleu	0.23
FD020001	30 cm x 30 cm	Bleu	3.8
FD010004		Noir	0.06
FD010002M3		Noir	0.23
FD010002F3		Noir	0.23
FD010001	30 cm x 30 cm	Noir	3.8

Spécifications techniques

Matériaux	PVC
Hauteur du produit	13 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+95°C
Résistance aux produits chimiques	Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalins différents ainsi qu'aux produits chimiques du secteur industriel général. Il résiste aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et alcalins. Nettoyé correctement, le PVC résiste aux produits gras et huileux. Le PVC ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs humides et secs
Applications typiques	Convient aux sols des locaux de travail et des zones de travail où le risque de glissade est accru.
Pose	Dalles emboîtables en pose libre
Nettoyage	Facilement nettoyable à l'eau chaude savonneuse ou au nettoyeur haute pression

Téléchargements



Guide d'installation



Flexi-Deck Test certificate

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à

sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/