

Tough Deck

Dalles recyclées pour poste de travail permettant aux liquides de s'écouler



- Revêtement emboîtable antidérapant pour zones humides.
- Écoulement efficace des liquides grâce à la hauteur importante du produit et aux larges perforations.
- Une solution économique mais ultra résistante.
- Facile à installer soi-même grâce aux connecteurs qui dissimulent les jonctions.
- Idéal pour un usage industriel, en particulier dans les zones exposées aux déversements de liquides.
- Bords inclinés, disponibles en noir ou jaune, pour éviter les chutes.
- Propriétés anti-fatigue d'entrée de gamme.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
TDC070001C	0,18 m x 0,18 m	Jaune	1.6
TDC010001	0,18 m x 0,18 m	Noir	1.168
TDT010001	0,48 m x 0,48 m	Noir	1.95
TDE070001M	0,48 m x 0,18 m	Jaune	1.4
TDE070001F	0,48 m x 0,18 m	Jaune	1.2
TDE010001M	0,48 m x 0,18 m	Noir	1
TDE010001F	0,48 m x 0,18 m	Noir	1

Spécifications techniques

Matériau	Plastique et caoutchouc 100% recyclé, sauf les bords jaunes
Contenu en matériaux recyclés %	Caoutchouc et plastique 100 % recyclé sauf les bords jaunes
Hauteur du produit	20 mm
Poids du produit	1.95 kg
Taille du trou	16 mm
Tests antichute selon	DIN 51130 - R10
Max. Pression de surface	1,85 MPa
Max. Pression de surface	1,85 MPa

Téléchargements



Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à
sales@cobaeurope.fr
www.coba.com/fr/