






Fatigue Lock

Dalle anti-fatigue emboîtable de taille moyenne



- Cette dalle très épaisse offre un confort apprécié aux collaborateurs travaillant debout.
- Des dalles conçues avec précision s'emboîtent pour former une surface de sol en relief lisse.
- Taille de dalle pratique permettant une planification facile.
- Peut s'utiliser pour couvrir le sol de postes de travail de grande taille ou de forme inhabituelle.
- En caoutchouc durable, antidérapant et résistant aux chocs.
- Dalle disponible en version perforée pour favoriser l'écoulement des liquides dans les lieux de travail humides.
- Possibilité de combiner la version perforée et la version pleine dans une même installation.
- Bords inclinés, disponibles en noir ou jaune, pour éviter les chutes.
- Facile à nettoyer au tuyau ou au nettoyeur à jet.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
FLS010001	0,5 m x 0,5 m	Noir	2.9

Spécifications techniques

Matériau	Gaoutchouc, comprenant 25 % de NBR et 50 % de matériaux recyclés
Contenu en matériaux recyclés %	50%
Finition de surface	Surface pleine ou perforée
Hauteur du produit	24 mm
Min. Température de	-20°C

Téléchargements



Guide d'installation



Fatigue Lock DIN 51130 Ramp Slip Test



Fatigue Lock Solid DIN 51130 Ramp Slip Test

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@coba.eu

www.coba.com/fr/