







Deckplate Connect

Dalles emboîtables à structure bi-couche anti-fatigue



- Tapis durable pour poste de travail, excellentes propriétés anti-fatigue.
- Dalles modulaires emboîtables conçues pour couvrir des surfaces au sol de grande taille ou de forme inhabituelle.
- Il suffit d'emboîter les dalles pour former une surface anti-fatigue uniforme adaptée à tout type de configuration.
- Bonne protection antidérapante grâce à la structure de la surface.
- Confortable dossier rembourré en mousse aux propriétés anti-fatigue.
- Bords inclinés réduisant le risque de chute.
- Facile à installer, à nettoyer et à remplacer.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
DP010010	50 cm x 50 cm	Noir	2.5
DP010009	50 cm x 50 cm	Noir	2.5
DP010008	50 cm x 50 cm	Noir	2.5

Spécifications techniques

Matériau	PVC
Dossier	Mousse en PVC (assemblée par fusion, non collée)
Finition de surface	Structure diamant
Hauteur du produit	15 mm

Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Résistance aux produits chimiques	Surface PVC présentant une résistance limitée aux produits chimiques et huileux
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Postes d’emballage, zones d’assemblage, chaînes de production où l’opérateur se retourne régulièrement
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
Résistance au feu testée selon	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
Remarques	Veiller à poser les dalles Deckplate Connect sur un sol lisse afin de garantir un assemblage correct.

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/