



## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
BF010702	0,9 m x 1,2 m	Noir/Jaune	11
BF010701	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	5.5
BF010706	0,9 m x 1,2 m	Noir/Jaune	11
BF010705	0,9 m x 1,2 m	Noir/Jaune	11
BF010704	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	5.5
BF010703	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	5.5

## Bubblemat Safety

### Tapis anti-fatigue à surface à bulles



- Tapis anti-fatigue hautement efficace.
- Les bords sont de couleur jaune pour une sécurité renforcée au travail.
- Les bulles de ce tapis de travail encouragent le mouvement et stimulent la circulation, prévenant ainsi de manière fiable les signes de fatigue.
- Augmente la sécurité sur le lieu de travail en tant que tapis antidérapant.
- Idéal pour les postes de travail debout dans l'industrie et la production.
- Disponible sous forme de tapis individuels ou de sections à emboîtables.

## Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	Caoutchouc naturel
<b>Contenu en matériaux recyclés %</b>	30 % de contenu recyclé
<b>Finition de surface</b>	À bulles
<b>Hauteur du produit</b>	14 mm
<b>Min. Température de fonctionnement</b>	-20°C
<b>Max. Température de fonctionnement</b>	+50°C

<b>Résistance aux produits chimiques</b>	Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales
<b>Environnement indiqué</b>	Adapté aux environnements essentiellement secs
<b>Résistance aux UV</b>	Oui
<b>Applications typiques</b>	Secteur industriel général
<b>Pose</b>	Tapis emboîtables en pose libre
<b>Nettoyage</b>	Retirer la saleté et les débris du tapis en utilisant un tuyau haute pression (n'excédant pas 60 psi). Pour un meilleur résultat, utiliser un détergent doux (pH 4,0–9,0) pour nettoyer le tapis. Ne pas utiliser de vapeur, ni de dégraissants, ni de produits chimiques caustiques. Ne pas nettoyer les tapis avec une machine.
<b>Résistance à la traction</b>	3 MPa
<b>Élongation</b>	250%
<b>Température d'application</b>	-30 °C à 50 °C
<b>Processus de fabrication</b>	Moulage par compression

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaeurope.fr](mailto:sales@cobaeurope.fr)

[www.coba.com/fr/](http://www.coba.com/fr/)