






Solid Fatigue-Step Nitrile

Dalles imbriquées en nitrile résistantes aux chocs



- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue très confortable.
- Facile à installer grâce aux connexions par pression.
- Chaque dalle s'installe et se remplace facilement.
- Entièrement testé contre les risques de chute (voir fiche technique pour plus de détails).
- Fabriqué de caoutchouc 100% nitrile pour assurer une excellente résistance aux produits huileux et chimiques et aux graisses.
- Ingnifuge - testée selon la norme BS EN 13501 (voir fiche technique pour plus de détails).
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
ST010001B1	0,9 m x 0,9 m	Noir	10.5

Spécifications techniques

Matériau	Version caoutchouc nitrile – 100 % NBR
Résistance aux produits chimiques	La version en caoutchouc nitrile offre une excellente résistance aux produits chimiques et huileux.
Applications typiques	Secteur industriel général

Téléchargements



Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501



Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239



Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/