




Orthomat® Diamond

Tapis anti-fatigue à structure diamant pour postes de travail secs



- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface à motif diamant d'aspect industriel.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Idéal pour un usage industriel léger où l'utilisateur ne tourne pas régulièrement dans une position statique.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
DAF010705C	1,2 m x mètre linéaire	Noir/Jaune	4
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	Noir/Jaune	51
DAF010703C	0,9 m x mètre linéaire	Noir/Jaune	2
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	Noir/Jaune	38
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	Noir/Jaune	3
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	1.25
DAF010005C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	4
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	Noir	51
DAF010003C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	2
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	38

Spécifications techniques

Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse)
Finition de surface	Structure diamant
Hauteur du produit	9,5 mm
Taille de la frontière de sécurité	100 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage,

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	3
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	1.5

	établis
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
Résistance au feu testée selon	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
Garantie FR	1 an en cas d'utilisation en environnement sec
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier recommended by F.Ball	F41
Adhesive recommended by F.Ball for heavy-duty/wet areas	F74, F81, F84

Téléchargements



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 11925



Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/