







Orthomat® Standard

La solution rapide à la fatigue liée au travail debout sur postes de travail secs



- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface texturée pour un aspect esthétique.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Idéal pour un usage industriel léger où l'utilisateur ne tourne pas régulièrement dans une position statique.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.



Styles disponibles

Noir

Gris

Noir/jaune

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
AF060005C	1,2 m x mètre linéaire	Gris	3.2
AF060005	1,2 m x 18,3 m	Gris	58.55
AF010003C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	1.6
AF010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	40
AF010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	3.27
AF010706C	1,2 m x mètre linéaire	Noir/Jaune	2.1
AF010706	1,2 m x 18,3 m	Noir/Jaune	70
AF010703C	0,9 m x mètre linéaire	Noir/Jaune	3.01
AF060003C	0,9 m x mètre linéaire	Gris	2
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Gris	40
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Gris	3.27
AF010702	0,9 m x 1,5 m	Noir/Jaune	3.27
AF010701	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	1.31
AF010005C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	2.1
AF010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	1.31
AF010703	0,9 m x 18,3 m	Noir/Jaune	40
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Gris	1.31
AF010005	1,2 m x 18,3 m	Noir	58.55

Spécifications techniques

Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse)
Finition de surface	Granuleux
Hauteur du produit	9,5 mm
Longueur du rouleau	18.3 m
Taille de la frontière de sécurité	100 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
Résistance au feu testée selon	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
Garantie FR	1 an en cas d'utilisation en environnement sec
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier recommended by F.Ball	F41
Adhesive recommended by F.Ball for heavy-duty/wet areas	F74, F81, F84

Téléchargements



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 11925



Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/