



Surface perforée

Tapis anti-fatigue hygiénique au concept révolutionnaire



- Améliore la sensation de confort et d'énergie pour le travail en station debout.
- Idéal pour les environnements professionnels où l'hygiène est essentielle : santé, production alimentaire, restauration, hôtels, salles blanches ou commerces alimentaires.
- Fabriqué à partir d'un matériau révolutionnaire de « mousse gel » qui allie durabilité et confort.
- Ce matériau possède également des propriétés antimicrobiennes.
- Sa structure à cellules fermées empêche les liquides de pénétrer dans le tapis et lui conserve toutes ses qualités.
- Disponible en version perforée pour favoriser l'écoulement des liquides dans les environnements professionnels humides.
- Résistant aux produits huileux.
- Facile à nettoyer avec un détergent ou en le stérilisant à la vapeur.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
HYG010003	0,9 m x 1,8 m	Noir	5.2
HYG010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	4.3
HYG010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	1.75

Spécifications techniques

Matériau	mousse gel caoutchoutée
Finition de surface	Texturé
Hauteur du produit	17 mm ±1 mm
Min. Température de fonctionnement	-5°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Généralement résistant aux produits chimiques.
Environnement indiqué	Adapté aux environnements humides et secs, à l'intérieur comme à l'extérieur
Applications typiques	Hôpitaux, Salles blanches, Bureaux
Pose	Pose libre
Nettoyage	Bien que Hygimat soit antibactérien, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement avec un détergent doux et de l'eau chaude.

conseillons d'utiliser un détergent doux pour le garder propre. Il peut aussi être nettoyé avec un désinfectant, de l'alcool ou en le stérilisant. Laisser le tapis sécher dehors à l'air libre en évitant de l'exposer trop longtemps au soleil. Veillez rincer entièrement le détergent utilisé afin de ne pas affecter la résistance antidérapante du tapis.

Résistance au feu testée selon BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1

Tests antichute selon DIN 51130 - R11

Téléchargements



Hygimat Anti-bacterial Testing certificate



Hygimat Solid BS EN 13501 Fire Test



Hygimat Solid DIN 51130 Ramp Slip Test



Hygimat Solid EN ISO 9239 Fire Test



Hygimat Solid EN ISO 11925 Fire Test

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/