










Deckplate ReGen 70



Soulagement de la fatigue dans les

environnements exigeants - désormais

- Le Deckplate ReGen70 est fabriqué à partir de 70 % de matériaux
- Réduit la fatigue liée à la station debout pour les travailleurs de l'industrie.
- · Le tapis à double couche offre un équilibre entre le confort et la résistance à l'usure.
- La surface supérieure résistante assure une longue durée de vie dans des conditions normales d'utilisation.
- Le motif en damier convient aux environnements industriels.
- Surface en vinyle avec support en mousse de PVC 100 % recyclé (fusionné et non collé).
- Version haute visibilité disponible avec bordures en jaune vifs.
- Les bords biseautés permettent d'éviter les risques de trébuchement.







Styles disponibles



Noir

Noir/jaune

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
DPR010003C	0,9 m x mètre linéaire (max. 18,3 m)	Noir	5.4
DPR010703C	0,9 m x mètre linéaire (max. 18,3 m)	Noir/Jaune	5.4
DPR010703	0,9 m x 18,3 m	Noir/Jaune	98.82
DPR010702	0,9 m x 1,5 m	Noir/Jaune	7.83
DPR010701	0,6 m x 0,9 m	Noir/Jaune	3.13
DPR010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	98.82
DPR010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	7.83
DPR010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	3.13

Matériau	70 % de déchets post-industriels recyclés. Surface supérieure en vinyle avec dos en mousse
Contenu en matériaux recyclés %	70%
Finition de surface	Plaque de contrôle
Hauteur du produit	15 mm
Poids du produit	6Kg (M2)
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température	
de fonctionnement	+60°C
de	+60°C La surface supérieure en PVC offre une résistance limitée aux produits chimiques et aux huiles.
de fonctionnement Résistance aux produits	La surface supérieure en PVC offre une résistance limitée aux produits chimiques et aux
de fonctionnement Résistance aux produits chimiques Environnement	La surface supérieure en PVC offre une résistance limitée aux produits chimiques et aux huiles.
de fonctionnement Résistance aux produits chimiques Environnement indiqué Applications	La surface supérieure en PVC offre une résistance limitée aux produits chimiques et aux huiles. Convient à un environnement intérieur sec Postes d'emballage, zones d'assemblage, lignes

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/